В качестве высокотехнологичного нагревательного элемента используется лента из аморфного металла. Этот материал имеет высокий коэффициент теплопередачи, что позволяет экономить электроэнергию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип БЫТОВОГО электрического обогревателя в зависимости от способа передачи тепла				
	КОНВЕКТОР	МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР	ИНФРАКРАСНЫЙ	СТН КОНВЕКТИВНО-ИНФРАКРАСНЫЙ
ИСПОЛНЕНИЕ					
Использование как системы основного отопления	V				V
Дополнительный обогрев	V	V	V	V	V
Дубль-эффект нагрева (инфракрасно-конвективный)					V
Термостат	V	V	V	V	V
Регулировка температуры	V	V	V	V	V
Управление механическое	V	V	V	V	V
Управление электронное	V	V	V	V	V
Влагозащитный корпус IP 24	V			V	V
Влагозащита IP67 (максимальная влагозащита)					V
Настенный монтаж	V			V	V
Напольная установка	V	V	V		V
Потолочная установка				V	V
Уличное использование (открытые помещения)				V	V
Использование в ванной комнате	V				V
Монтажный крепеж для всех видов использования в комплекте					V
СУММА БАЛЛОВ	10	6	6	9	15
ПРЕИМУЩЕСТВА					
Компактность	V		V		V
Минимальная толщина/глубина прибора (меньше 40 мм)				V	V
Мобильность	V	V	V		V
Малый вес	V		V		V
Бесшумность	V	V		V	V
Красивый дизайн	V				V
Антивандальное исполнение корпуса					V
Цветовое решение (три и более цвета покрытия корпуса)			V		V
Быстрый нагрев	V		V	V	V
Экономичность (более 50%)	V			V	V
Российское производство				V	V
СУММА БАЛЛОВ	7	2	5	5	11
НЕДОСТАТКИ					
Тип нагревательного элемента	стич-элемент	тен+масло	откр.спираль нагрева	кварц.колба	лента из аморфного металла
Гарантия год.	3	1	1	3	5
Рекомендованный срок использования	10	2	2	7	25
Сжигание пыли					
Циркуляция пыли					
Шумность					
Хрупкость термоэлемента					
Сушит воздух					